

solo[®]

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Produktinformation Akku-Rückenspritze 417



SOLO COMFORT LINE

- 01 Unzerbrechliches 50 cm Spritzrohr
- 02 Robustes Handventil
- 03 Gegen alle Pflanzenschutzmittel resistente Dichtungen
- 04 Große Einfüll- und Reinigungsöffnung mit Einfüllsieb und Lanzenhalter
- 05 Geprägte Behälter-Füllstands-Skala Liter/gal
- 06 Ergonomisch ausgeformter Behälter aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit komfortabel gepolstertem Rückentrageteil, breiten Trageriemen und Lanzenhalterung. Füllvolumen 18 Liter.
- 07 Stabiler Gewebeschauch
- 08 Starke, in schlagfestem Schutzgehäuse eingebaute 12-V-Pumpe, Druck und Ausbringmenge über Kippschalter zweistufig wählbar
- 09 Wartungsfreier 12-V-Blei-Gel-Akku, mit großer Kapazität für lange Betriebsdauer



Auch in geschlossenen Räumen muss auf effizientes Arbeiten und hohe Leistung nicht verzichtet werden. Dafür sorgt die SOLO Akku-Rückenspritze 417. Aber nicht nur in Gewächshäusern zeigt die SOLO 417 ihr Können. Große Gärten mit Zier- und Nutzpflanzen, professioneller Garten- und Landschaftsbau oder auch Anwendungen in der Forstwirtschaft liegen der nur 7,8 kg leichten Akkuspritze.

Emissionslos und flüsterleise bringt sie das Spritzmittel aus dem großen, transparenten und aus hochfestem UV-beständigem Kunststoff gefertigten Vorratsbehälter mit seinen 18 Litern Füllvolumen aus.

Die kräftige, zweistufig schaltbare 12V Pumpe mit bis zu 4,3 bar sorgt für den nötigen Druck und hohen Durchsatz. Ist der Akku leer, lädt ihn das mitgelieferte Ladegerät mit Steckdosensadaptern in wenigen Stunden wieder auf.

Das bequeme, gepolsterte Tragegestell mit breiten, ebenfalls gepolsterten Schultertragegurten sorgt zusammen mit dem geringen Leergewicht für ein ermüdungsfreies Arbeiten und eliminiert dabei die ohnehin geringen Vibrationen des laufruhigen Elektromotors.

Modell	417
Bestell-Nr.	41701
Antrieb	12V Elektro-Pumpe
Leistung	12 V / 7,2 Ah
Füllvolumen	18 l
Flachstrahldüse	●
Spritzdruck zweistufig	2,5 / 4,3 bar
Ausbringmenge	I 1,07 l/min.
l/min mit Standarddüse	II 1,42 l/min.
Betriebsdauer max.	I: ca 3,5 Std. / II: ca. 2 Std.
Leergewicht	7,8 kg
Lieferumfang	Kunststoffspritzrohr 50cm, Lanzenhalterung
Schalldruckpegel	< 70 dB(A)
Schallleistungspegel garantiert	< 70 dB(A)
Vibrationswert	< 2,0 m/s ²

Das umfangreiche
Zubehörsortiment
finden Sie in
unserem
Hauptkatalog